

## 洗消充气帐篷

### 洗消充气帐篷（单人/多人）

该型充气帐篷可作为抢险救灾及火灾现场指挥部及消防行业洗消。内设多个高压喷淋头，下面设有集体污水池。框架式独立洗消帐篷主要用于消防人员的洗消、有毒有害污水排到集污袋集中处理。

该帐篷由尼龙精编PVC双面涂层气密布高频热合成。具有刚性好、抗紫外线、成型时间短、可连续使用72小时、可大功率泵充气，同时具备有高压气瓶充气装置。可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所，使用范围全天候，充气成型时间3-8分钟。



## 洗消充气帐篷

洗消系统组成主要由充气帐篷、暖风发生器、喷淋头、污水池、污水泵、污水收集袋、高压调温热水泵、匀混灌、排污泵组成。



CJ-ZP 037



CJ-ZP 038



CJ-ZP 039

### 基本参数

型号	尺寸 (mm)	重量 (kg)	重量 (m <sup>3</sup> )	推荐使用人数
CJ ZP 03	1750x1750x2100	30	3	1
CJ ZP 05	2250x2250x2100	45	5	2
CJ ZP 10	3600x2800x2200	70	10	3
CJ ZP 12	4100x3000x2200	80	12	4
CJ ZP 16	4500x3720x2400	95	16	5
CJ ZP 20	5000x4200x2650	110	20	8
CJ ZP 30	6442x4600x2760	175	30	12

非标准产品，可按客户要求定制