

结构式充气帐篷



CJ-ZP 012

结构式充气帐篷

该型帐篷采用气柱框架形式，气囊采用尼龙精编PVC双面涂层布高频热成型。电动泵充气即可快速成型。具有结构简洁、抗拉强度高、刚性大、稳定性好、抗风、抗紫外线、防雨、成型快等优点，抗风6~8级、适温范围-30℃~+65℃、静水压 $\geq 16\text{kpa}$ 、防地表水160~200mm、充气时间2~8分钟。



CJ-ZP 013



充气帐篷组装知识

首先选一个地面平整的地方，然后打开包装，把充气帐篷平铺在地面上，用高压充气泵开始充气，四角分别站一个人，拉着绳子以防侧重不能平衡起，直到撑好为止，最后把地锚打好，把风绳拉紧。

结构式充气帐篷



CJ-ZP 023



CJ-ZP 024



CJ-ZP 025

基本参数

型号	尺寸 (mm)	重量 (kg)	面积 m ²	推荐使用人数
CJ-ZP 09	3200x2800x2200	40	9	3人
CJ-ZP 10	3600x2800x2200	45	10	6人
CJ-ZP 12	4100x3000x2200	48	12	8人
CJ-ZP 15	5060x3000x2200	55	15	10人
CJ-ZP 16	4500x3720x2400	62	16	10人
CJ-ZP 20	5000x4200x2650	65	20	12人
CJ-ZP 30	6442x4600x2760	108	30	15人
CJ-ZP 40	8360x4800x2760	120	40	18人
CJ-ZP 50	10000x5000x2670	140	50	20人
CJ-ZP 100	10000x10000x3760	240	100	45人

非标准产品，可按客户要求定制