

# 充气帐篷系列

## 野营充气帐篷

此充气帐篷由充气底座与两条交叉的拱形气柱形成一个充气框架形式。气柱采用PVC双层涂层布，篷布采用防水、抗紫外线材料，帐篷高度为防水底布。具有成型快、强度高、防晒、防霉、抗紫外线、防潮等优点。防地表水100~200mm。充气时间2~3分钟。主要用于救灾、野营、休闲等。



MS-ZY5型野营充气帐篷



MS-ZY12型结构充气帐篷



MS-ZY6型野营充气帐篷



MS-ZY9型野营充气帐篷

### MS-ZY系列野营式充气帐篷主要参数表

名称 tent	型号 model	面积 (m²) area	高度 (m) height	气柱数量 tube	压力 (Kpa) pressure	充气时间 inflating time	材料 material	充气装置 pump	质量 (kg) Net weight
野营式充气帐篷	MS-ZY-3	3	1.5	4	13	2	尼龙PVC涂层气布	脚踏泵	13
野营式充气帐篷	MS-ZY-5	5	1.64	4	13	2	尼龙PVC涂层气布	脚踏泵	15
野营式充气帐篷	MS-ZY-6	6	1.64	4	13	2	尼龙PVC涂层气布	脚踏泵	20
野营式充气帐篷	MS-ZY-9	9	2.0	4	15	3	尼龙PVC涂层气布	脚踏泵	30
野营式充气帐篷	MS-ZY-12	12	2.35	5	15	3	尼龙PVC涂层气布	电动泵	38