

充气帐篷系列

洗消充气式帐篷 (国内首创专利产品)

该型充气帐篷可作为抢险救灾及火灾现场指挥部及消防行业洗消。内设多个高压喷淋头，下面设有集污水水池，框架式独立洗消帐篷主要用于消防人员的洗消。有毒有害气体排到集污袋内集中处理。

该帐篷由尼龙精编PVC双层涂塑气室布高频热合制成，具有刚性好、抗紫外线、成型时间快，可连续使用72时，可大功率展充气，同时备有高压气瓶充气装置，可做临时会议室、指挥部、紧急救护场所，使用范围全天候。充气成型时间3~8分钟。

配有电动充气泵、排污泵、洗消供水一体机、暖风发生器、温控仪、洗消喷淋器、洗消桶均设置，洗消顶枪、自升式储水罐及洗消废水回收装置等设备。



MS-ZX3型洗消帐篷 (美式)



MS-ZX5型洗消帐篷 (欧式)



MS-ZX40型公众洗消双通道帐篷



公众洗消帐篷出口包装

MS-ZZ系列整体充气式帐篷主要参数表

名称 type	型号 model	帐篷面积 (m ²) area	高度(m) height	气柱数量 tube	压力 (KPa) pressure	充气时间 Inflating time	材料 material	充气装置 pump	重量(kg) Net weight
美式单人洗消帐篷	MS-ZX03	3	2.4	1	15	2	尼龙PVC复合布	脚踏泵	25
美式单人洗消帐篷	MS-ZX05	5	2.4	1	15	2	尼龙PVC复合布	脚踏泵	38
欧式单人洗消帐篷	MS-GZ05	5	2.5	1	15	2	尼龙PVC复合布	脚踏泵	35
公众洗消帐篷	MS-ZX15	15	2.54	3	20	6	尼龙PVC复合布	电动泵	70
公众洗消帐篷	MS-ZX20	20	2.54	3	20	5	尼龙PVC复合布	电动泵	90
公众洗消帐篷	MS-ZX30	30	2.70	4	20	6	尼龙PVC复合布	电动泵	132
公众洗消帐篷	MS-ZX40	40	2.70	5	20	6	尼龙PVC复合布	电动泵	165



MS-ZX3型公众洗消帐篷(美式)



MS-ZX32型封闭式洗消帐篷



MS-ZX3型公众洗消帐篷侧面卷门(美式)



MS-ZX30型公众四通道洗消帐篷



MS-ZX30型美式公众洗消站附属配件组装图



MS-ZX20型公众洗消帐篷 (欧式)



MS-ZX30型公众洗消帐篷 (欧式)



MS-ZX30型欧式洗消系统附属配件组装图



洗消排污泵



洗消均混罐



洗消废水回收袋



强酸碱洗消器



洗消水加热器



洗消水加热加压一体机



暖风发生器



洗消供水泵