

充气帐篷系列

结构式充气帐篷

该型帐篷采用气柱框架形式。气囊采用尼龙精编PVC双面涂膜布高频率热压成型，电动泵快速充气即可成型，具有结构简单、耐折、稳定性好、抗风、抗紫外线、防雨、成型快等优点，抗风6~8级，适用温度-30°~+65°，静水压≥16kpa，离地表面160~200mm。充气时间2~8分钟（帐篷搭建完成）。

主要用于军队、医疗、抢险救灾、消防等。

可根据客户特殊需求生产制作。



MS-ZJ30型桔红结构式充气帐篷



MS-ZJ40型迷彩内衬结构式充气帐篷



MS-ZJ75型迷彩结构式充气帐篷



结构式充气帐篷包装

MS-ZJ系列充气结构式帐篷主要参数表

名称 tent	型号 model	面积 (㎡) area	高度 (m) height	气柱数量 tube	压力 (Kpa) pressuer	充气时间 Inflating time	材料 material	充气装置 pump	重量 (kg) Net weight
结构式充气帐篷	MS-ZJ-10	10	2.20	3	15	3	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	45
结构式充气帐篷	MS-ZJ-15	15	2.30	3	15	3	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	60
结构式充气帐篷	MS-ZJ-20	20	2.54	3	18	4	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	85
结构式充气帐篷	MS-ZJ-30	30	2.76	4	18	4	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	105
结构式充气帐篷	MS-ZJ-40	40	2.76-2.90	4	18	5	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	135
结构式充气帐篷	MS-ZJ-50	50	2.76	4	18	5	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	170
结构式充气帐篷	MS-ZJ-100	100	3.84	6	18	7	尼龙PVC涂膜气密布	电动泵	240



MS-ZJ20型结构充气帐篷 (美式)



MS-ZJ40型多功能充气帐篷 (侧面)



MS-ZJ30型保温充气帐篷



MS-ZJ37型充气帐篷



MS-ZJ30型结构充气帐篷 (正面)



MS-ZJ132型多功能充气帐篷 (侧面)




MS-ZJ40型户外车展充气帐篷



MS-ZJ40型户外车展充气帐篷



MS-ZJ300型大型充气帐篷骨架



大型充气帐篷骨架施工中

MS-ZJ300型大型充气帐篷



180平米展览帐篷气柱支架



180平米展览帐篷实景



MS-ZJ28型结构式充气帐篷（单卷门）



MS-ZJ28型结构式充气帐篷（双卷门）



MS-ZJ20型结构式充气帐篷（内部结构）



MS-ZJ10型结构式充气帐篷