

充气帐篷系列

整体式充气帐篷

该型帐篷侧面墙体与篷盖合为拱体，两端夹层按需开启门窗，形成整体充气保温隔音的特种帐篷，可采用组装式无限连接满足不同客户需求，具有刚性大、稳定性强、隔音、保温、成型及回收速度快、结构简单、体积小、方便携带等特点。

气囊采用尼龙TPU复合布高频热合成型，耐折、耐老化、抗风6~7级，耐低温-40°~+70°，防雨、抗紫外线，静水压≥16kpa，耐磨5级，防地表水100mm，充气成型时间3~10分钟。

主要用于：军队、移动指挥部、移动手术室、高空作业、野外探险、休闲娱乐等。

可根据客户特殊需求生产制作。



水立方全充气帐篷300平米



20平米奥运紧急救援专用帐篷

奥运紧急救援专用帐篷组合

MS-ZZ系列整体充气式帐篷主要参数表

| 名称 tent | 型号 model | 面积 (m²) area | 高度 (m) height | 压力 (Kpa) pressure | 充气时间 Inflating time | 材料 material | 充气装置 pump | 重量 (kg) Net weight |
|------------|-------------|-----------------|------------------|----------------------|------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| 整体式充气帐篷 | MS-ZZ-10 | 10 | 2.0 | 5 | 4 | 尼龙TPU复合布 | 电动泵 | 40 |
| 整体式充气帐篷 | MS-ZZ-15 | 15 | 2.2 | 5 | 5 | 尼龙TPU复合布 | 电动泵 | 60 |
| 整体式充气帐篷 | MS-ZZ-20 | 20 | 2.31 | 5 | 6 | 尼龙TPU复合布 | 电动泵 | 70 |
| 整体式充气帐篷 | MS-ZZ-30 | 30 | 2.32 | 5 | 7 | 尼龙TPU复合布 | 电动泵 | 130 |